



boğaziçi
endüstriyel

BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL YAĞLAR KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SERVMATİK TM 350

**Tank kapasitesi:**

350 L

Boyutlar:

1200 mm x 900 mm x 1200 mm

Teknik Özellikler:**Vakum Pompası:**

Motor: Twinflo bypass

Güç: 230 V AC 50/60 Hz

Hava akımı: 98 L/s

Emiş gücü: 2400 mmH₂O

Kapasite: 350 L

Tahliye motoru:

Güç: 0,25 kW 230 V/400

Frekans: 50 Hz

Akım: 1,2-0,7 A

Devir: 2770 d/d

Tahliye Motoru Malzemeleri:

Pompa Gövdesi : Pik - DIN GG25

Motor Flanşı : Pik - DIN GG25

Pervane : Pik - DIN GG25

Mil : Paslanmaz çelik - AISI 420(DIN 1.4021)

O-ring : Viton

Mekanik Salmastra : C-SiC-Viton

Elektrik Motoru : 3 fazlı asenkron motor

1 fazlı asenkron motor (Opsiyonel)

2 kutup, 2820 d/d

Koruma sınıfı IP 54

Akışkan Özellikleri:

Soğutma sıvıları,

Kesme yağları,

Taşıma Yağları,

Su,

Katı parçacık (maks. 6 mm)

Akışkan sıcaklığı 0 – 60 °

Kinematik viskozite 1...30 mm² /s

BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL YAĞLAR KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan Sanayi Sitesi

2.Kısım A.Blok No:9 İkitelli 34306, Başakşehir -İstanbul / Türkiye,

Tel:0212 485 39 33 pbx, Fax :0212 485 39 23,

info@bogaziciendustriyel.com.tr, www.bogaziciendustriyel.com.tr